

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/naswietlacz-led-ecolux-10w-p-908.html>

Naświetlacz LED - ECOLUX - 10W

Cena	80,59 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	908
Producent	SMART

Opis produktu

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:

Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 75-90W. Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Charakterystyka:

Zasilanie: 230V AC/50-60Hz
Ilość diod LED: 1x10W (CHIP ON BOARD)
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochronności: I
Kąt rozsyłu światła: 120-140°
Współczynnik oddawania barw Ra=75
Strumień świetlny: 850lm
Temperatura barwowa: 6000K (zimny biały)
Żywotność: 50 000h
Długość przewodu: 270mm

LIGHTECH

NAŚWIETLACZE LED

NAŚWIETLACZ LED ECOLUX 10W



Zasilanie: 230V AC/50-60Hz
 Ilość diod LED: 1x10W (CHIP ON BOARD)
 Stopień ochrony: IP65
 Klasa ochronności: I
 Kąt rozsyłu światła: 120-140°
 Współczynnik oddawania barw: Ra=75
 Strumień świetlny: 850lm
 Temperatura barwowa: 6000K (zimny biały)
 Żywotność: 50 000h
 Inne: dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa

3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia)


- w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Przeznaczenie:

oprawa zamknięta o wysokiej szczelności
 Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

W	Kolor	Żywotność (h)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Zasilanie	
10W	szary	50 000	850	6000	230V AC/50Hz	5903263461968

Wymiary:



Długość przewodu: 270mm

