Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:18

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/naswietlacz-led-ecopro-80w-p-918.html



Naświetlacz LED - ECOPRO - 80W

Cena	**424,06 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**918**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Budowa:
1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wybłyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:
Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 75-90W. Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:
Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Charakterystyka:
Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
Temperatura barwowa: 5500K
Barwa: zimny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Ilość diod: 2x 40W
Rodzaj diod: COB (chip on board)
Stopień szczelności: IP65
Klasa ochronności: I
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.9
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +55°C
Maks. temp. obudowy: 63°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s

RESTAN

NAŚWIETLACZE

LIGHTECH™ ECO

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 80W IP65

80W | AC 220-240V | 50 Hz | IP65 | CE | RoHS | 70% | 50 000h | 200 000x | <0,1s

Napięcie znamionowe:	**220-240V/AC ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**5500K**
Barwa:	**zimny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po zakończeniu nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt świecenia:	**120°**
Ilość diod:	**2x 40W**
Rodzaj diod:	**COB (chip on board)**
Stopień szczelności:	**IP65**
Klasa ochronności:	**I**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0,8**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +55°C**
Maks. temp. obudowy:	**63°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**<0,1s**




Budowa


Obudowa: **stop aluminium**
Kolor: **szary**

UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Kąt świecenia	Waga	
80W	zimny biały	5500	5600	70	120°	4.3kg	5903263465492



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	80W	290 mm	80 mm	370 mm