Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:51

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/odtwarzacz-sieciowy-mc-pro-1-mk1-p-789.html



Odtwarzacz sieciowy - MC-PRO 1 MK1

Cena	**3 898,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**789**
Producent	**NUCLEUS N-AUDIO**

Opis produktu

SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK1

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany system XBMC Mediacenter opartym i optymalnie skonfigurowanym na systemie LINUX !!!!!

Konstrukcja	AMD E 350 dwurdzeniowy zintegrowany Procesor Pamięć: : 2GB 1066Mhz DDR3
Obudowa	Czarna lub srebrna, chłodzona cichym wentylatorem 18db Zestaw złącz znajdują się na tylnym panelu,, Główny wyłącznik zasilania na przedniej ściance z sygnalizującą diodą LED.
Dysk	Interfejs SATA, Zainstalowany dysk twardy 500 GB (możliwość rozbudowy) Obsługiwane formaty partycji: FAT 16/32, EXT2/EXT3/EXT4, NTFS (wszystkie w trybie odczyt i zapis)
Grafika	ATI Radeon HD6310
Złącza	• 1x D-Sub (VGA) • 1x DVI-D • 1x eSATA III • 1x HDMI • 1x PS/2 (klawiatura/mysz) • 1x RJ-45 • 1x S/PDIF Optyczne • 6x USB 2.0 • 6x wyjście audio 8-channel
Obsługiwane formaty wideo	NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC
Obsługiwane kodeki wideo	MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264
Obsługa wideo 3D	TAK
Obsługiwane formaty (kontenery) audio	M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV
Obsługiwane kodeki audio	Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, DTS, DTS HD High Resolution Audio


	WSPOMAGANE, DTS HD Master AudioWSPMAGANE Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, AAC Ogg/Vorbis Obsługiwane formaty audio o parametrach do 192 kHz/24-bit
Opcje przetwarzania audio	Realtek® ALC892 7.1-kanałowe Kodek High Definition Audio - Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim **Opcje audio :** - Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym - USB AUDIO DAC
Obsługiwane formaty napisów	SRT, SUB, SSA/ASS,TXT
Obsługiwane formaty zdjęć	JPEG, GIF, BMP, PNG
Praca w sieci	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (OPCJA USB) Zasoby sieciowe - SAMBA - UPnP/DLNA - HTTP
Inne	Uaktualnianie oprogramowania przez internet. Tryb StandBy z opcją aktywności dysku i serwisów sieciowych, oraz pełny StandBy (stan czuwania)
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 12V wbudowane w urządzenie PICO PSU
Wymiary i waga	197 × 197 × 77mm (W x D x H) ok. 2,5 kg
Zestaw	Odtwarzacz , Pilot multimedialny, kabel HDMI, kabel mini jack 2xchinch, kabel optyczny, kabel sieci LAN, zasilacz 12V





Carrier
6:54 PM
joeXBMC v12.0 beta
Listen to
MUSIC
Watch your
MOVIES
Watch your
TV SHOWS
Browse your
PICTURES
See what's
NOW PLAYING
Use as
REMOTE CONTROL
Now playing
Blow Up Presents Exclusive Blend Volume 2
blowup
00:06
02:32
Wild Elephants
James Clarke
Keyboard
GESTURE ZONE


VIDEOS / ADD-ONS
29 ITEMS 1/1
FRIDAY, 10 AUG 2012 • 9:40 AM
Free Cable
NASA
YouTube
channel.ch
FREEDOCAST
BBC iPlayer
TechCrunchTV
vimeo
hulu
Revision3
ALJAZEERA


Pt., 20 Sty 2012
2°C
10:22
Neon
CURRENT
Conditions
36 HOUR
Forecast
HOURLY
Forecast
WEEKEND
Forecast
10 DAY
Forecast
MAPS
Satellite & Radar
ALERTS
Severe Weather
VIDEO
Weather Outlook
2 °C
Odczuwalna
−3°C
Zachmurzenie
Punkt rosy : 0°C
Wilgotność : 87%
Wskaźnik UV : 0 – min.
Wiatr : Z W do 16 km/h
opady : 80%
Pressure : 1002.03 mb.
Visibility : 10.0 Kilometers
wschód : 7:34
zachód : 16:00
Dzisiaj Sty 20 80 % 2°C −2°C
Sob. Sty 21 20 % 1°C 0°C
Niedz. Sty 22 60 % 3°C −1°C
Pon. Sty 23 60 % 1°C −3°C
Wt. Sty 24 60 % 0°C −4°C
Śr. Sty 25 40 % −1°C −5°C
Czw. Sty 26 20 % −1°C −5°C
Music - Library / Albums
65 Albums
Page 3/10
Sat, 17 Dec 2011 | 11:22
VELVET REVOLVER
Styles:
Hard Rock
Type:
CD-Rom/Enhanced , Explicit Lyrics, Lyrics Included
Moods:
stic / Earthy / Lively / Menacing / Reckless / Rowdy / Searchin
Contraband features Slash, Duff, and Matt Sorum (as well as additional guitarist Dave Kushner) cranking out an updated version of Guns N' Roses swagger behind Scott Weiland's glammy, elastic vocals. With STP's vocalist and such a high percentage of ex-Gunners, Velvet Revolver really is a supergroup. "Went too fast I'm out of luck and I don't even give a f*ck," Weiland spits on "Do It for the
2004
VELVET REVOLVER
CONTRABAND
Rock


Movies / Recently added movies
Press UP to see trailer
25 Movies
Page 1/5
Sat, 17 Dec 2011 | 11:12
Death has never been closer.
Director:
Steven Quale
Writer:
Eric Heisserer / Jeffrey...
Year:
2011
IMDb:
6.1 (15,960 votes)
Runtime:
91 Minutes
Country:
USA
Survivors of a suspension-bridge collapse learn there's no way you can cheat Death.
HORROR / THRILLER
2.35:1
720


MUSIC VIDS
MOVIES
TV SHOWS



SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK2 (cena 2590 zł brutto)

Konstrukcja	AMD E 350 dwurdzeniowy zintegrowany Procesor Pamięć: : 4GB 1066Mhz DDR3
Obudowa	Czarna lub srebrna, chłodzona cichym wentylatorem 18db Zestaw złącz znajdują się na tylnym panelu,, Główny wyłącznik zasilania na przedniej ściance z sygnalizującą diodą LED.
Dysk	Interfejs SATA, Zainstalowany dysk twardy 1TB (możliwość rozbudowy) Obsługiwane formaty partycji: FAT 16/32, EXT2/EXT3/EXT4, NTFS (wszystkie w trybie odczyt i zapis)
Grafika	ATI Radeon HD6310
Złącza	• 1x D-Sub (VGA) • 1x DVI-D • 1x eSATA III • 1x HDMI • 1x PS/2 (klawiatura/mysz) • 1x RJ-45 • 1x S/PDIF Optyczne • 6x USB 2.0 • 6x wyjście audio 8-channel
Obsługiwane formaty wideo	NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC
Obsługiwane kodeki wideo	MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264
Obsługa wideo 3D	TAK

Obsługiwane formaty (kontenery) audio	M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV
Obsługiwane kodeki audio	Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, DTS, DTS HD High Resolution Audio WSPOMAGANE, DTS HD Master AudioWSPMAGANE Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, AAC Ogg/Vorbis Obsługiwane formaty audio o parametrach do 192 kHz/24-bit
Opcje przetwarzania audio	Realtek® ALC892 7.1-kanałowe Kodek High Definition Audio - Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim **Opcje audio :** - Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym - USB AUDIO DAC
Obsługiwane formaty napisów	SRT, SUB, SSA/ASS,TXT
Obsługiwane formaty zdjęć	JPEG, GIF, BMP, PNG
Praca w sieci	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (OPCJA USB) Zasoby sieciowe - SAMBA - UPnP/DLNA - HTTP
Inne	Uaktualnianie oprogramowania przez internet. Tryb StandBy z opcją aktywności dysku i serwisów sieciowych, oraz pełny StandBy (stan czuwania)
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 12V wbudowane w urządzenie PICO PSU
Wymiary i waga	197 × 197 × 77mm (W x D x H) ok. 2,5 kg
Zestaw	Odtwarzacz , Pilot multimedialny, kabel HDMI, kabel mini jack 2xchinch, kabel optyczny, kabel sieci LAN, zasilacz 12V

SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK3 (CENA 2950 zł brutto)

Konstrukcja	AMD E 350 dwurdzeniowy zintegrowany Procesor Pamięć: : 8 GB 1066Mhz DDR3
Obudowa	Czarna lub srebrna, chłodzona cichym wentylatorem 18db Zestaw złącz znajdują się na tylnym panelu,, Główny wyłącznik zasilania na przedniej ściance z sygnalizującą diodą LED.
Dysk	Interfejs SATA, Zainstalowany dysk twardy 2TB (możliwość rozbudowy) Obsługiwane formaty partycji: FAT 16/32, EXT2/EXT3/EXT4, NTFS (wszystkie w trybie odczyt i zapis)
Grafika	ATI Radeon HD6310
Złącza	• 1x D-Sub (VGA)

	• 1x DVI-D • 1x eSATA III • 1x HDMI • 1x PS/2 (klawiatura/mysz) • 1x RJ-45 • 1x S/PDIF Optyczne • 6x USB 2.0 • 6x wyjście audio 8-channel	
Obsługiwane formaty wideo	NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC	
Obsługiwane kodeki wideo	MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264	
Obsługa wideo 3D	TAK	
Obsługiwane formaty (kontenery) audio	M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV	
Obsługiwane kodeki audio	Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, DTS, DTS HD High Resolution Audio WSPOMAGANE, DTS HD Master AudioWSPMAGANE Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, AAC Ogg/Vorbis Obsługiwane formaty audio o parametrach do 192 kHz/24-bit	
Opcje przetwarzania audio	Realtek® ALC892 7.1-kanałowe Kodek High Definition Audio - Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim **Opcje audio :** - Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym - USB AUDIO DAC	
Obsługiwane formaty napisów	SRT, SUB, SSA/ASS,TXT	
Obsługiwane formaty zdjęć	JPEG, GIF, BMP, PNG	
Praca w sieci	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (OPCJA USB) Zasoby sieciowe - SAMBA - UPnP/DLNA - HTTP	
Inne	Uaktualnianie oprogramowania przez internet. Tryb StandBy z opcją aktywności dysku i serwisów sieciowych, oraz pełny StandBy (stan czuwania)	
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 12V wbudowane w urządzenie PICO PSU	
Wymiary i waga	197 × 197 × 77mm (W x D x H) ok. 2,5 kg	
Zestaw	Odtwarzacz , Pilot multimedialny, kabel HDMI, kabel mini jack 2xchinch, kabel optyczny, kabel sieci LAN, zasilacz 12V	

SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK4 (CENA 3950 zł brutto)

Konstrukcja	AMD E 350 dwurdzeniowy zintegrowany Procesor

	Pamięć: : 16GB 1066Mhz DDR3
Obudowa	Czarna lub srebrna, chłodzona cichym wentylatorem 18db Zestaw złącz znajdują się na tylnym panelu,, Główny wyłącznik zasilania na przedniej ściance z sygnalizującą diodą LED.
Dysk	Interfejs SATA, Zainstalowany dysk twardy 4TB (możliwość rozbudowy) Obsługiwane formaty partycji: FAT 16/32, EXT2/EXT3/EXT4, NTFS (wszystkie w trybie odczyt i zapis)
Grafika	ATI Radeon HD6310
Złącza	• 1x D-Sub (VGA) • 1x DVI-D • 1x eSATA III • 1x HDMI • 1x PS/2 (klawiatura/mysz) • 1x RJ-45 • 1x S/PDIF Optyczne • 6x USB 2.0 • 6x wyjście audio 8-channel
Obsługiwane formaty wideo	NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid, BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI, DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV, VIV, DV, FLI, 001, FLC
Obsługiwane kodeki wideo	MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264
Obsługa wideo 3D	TAK
Obsługiwane formaty (kontenery) audio	M4A, FLAC, AAC, STRM, RM, MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF, DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX, ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP, MPP, SHN, WV
Obsługiwane kodeki audio	Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby TrueHD, DTS, DTS HD High Resolution Audio WSPOMAGANE, DTS HD Master AudioWSPMAGANE Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, AAC Ogg/Vorbis Obsługiwane formaty audio o parametrach do 192 kHz/24-bit
Opcje przetwarzania audio	Realtek® ALC892 7.1-kanałowe Kodek High Definition Audio - Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim **Opcje audio :** - Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym - USB AUDIO DAC
Obsługiwane formaty napisów	SRT, SUB, SSA/ASS,TXT
Obsługiwane formaty zdjęć	JPEG, GIF, BMP, PNG
Praca w sieci	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (OPCJA USB) Zasoby sieciowe - SAMBA - UPnP/DLNA - HTTP
Inne	Uaktualnianie oprogramowania przez internet. Tryb StandBy z opcją aktywności dysku i serwisów sieciowych, oraz pełny StandBy (stan czuwania)
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 12V wbudowane w urządzenie PICO PSU
Wymiary i waga	197 × 197 × 77mm (W x D x H) ok. 2,5 kg
Zestaw	Odtwarzacz , Pilot multimedialny, kabel HDMI, kabel mini

	jack 2xchinch, kabel optyczny, kabel sieci LAN, zasilacz 12V