

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-led-45w-4000k-ip65-p-1875.html>

## Oprawa LED - 45W - 4000K - IP65



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>157,42 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1875</b>      |
| Producent        | <b>SMART</b>     |

### Opis produktu

Moc znamionowa: 45W

## OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED

# LIGHTTECH™ ECO

## OPRAWA LED 45W szczelna



**UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.**

### Specyfikacja techniczna

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Moc:                                                                                       | 45W             |
| Napięcie znamionowe:                                                                       | 230V ~50Hz      |
| <b>Strumień świetlny:</b>                                                                  | <b>4500 lm</b>  |
| Skuteczność świetlna:                                                                      | 100 lm/W        |
| Temperatura barwowa:                                                                       | 4000K           |
| Barwa światła:                                                                             | naturalny biały |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: | ≥80%            |
| Kąt promieniowania światła:                                                                | 120°            |
| Współczynnik oddawania barw (Ra):                                                          | ≥80             |
| Współczynnik mocy:                                                                         | >0.9            |
| Ilość / rodzaj diod LED:                                                                   | 108 / SMD 2835  |
| Stopień szczelności:                                                                       | IP65            |
| Klasa ochronności:                                                                         | II              |
| Optymalne warunki eksploatacji:                                                            | -20°C ~ +45°C   |
| Maksymalna temperatura obudowy:                                                            | 70°C            |
| Czas zapłonu:                                                                              | <0,5s           |
| Nominalny okres trwałości:                                                                 | 35 000h         |
| Liczba cykli włącz/wyłącz:                                                                 | ≥15 000x        |
| Czas nagrzania lampy do 95%:                                                               | <2s             |

