Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:36

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-downlight-led-10w-3000k-p-1841.html




Oprawa sufitowa DOWNLIGHT LED 10W 3000K

Cena	**170,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**1841**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Moc znamionowa: 10W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 2700K
Barwa światła: ciepły biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: ≥80%
Kąt promieniowania światła: 120°
Ilość diod: 50
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: III
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.5
Optymalne warunki eksploatacji: -10°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy: 85°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s





OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED **Kwadratowy 10W**








UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**10W**
Napięcie znamionowe:	**230V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**2700K**
Barwa światła:	**ciepły biały**
Nominalny okres trwałości:	**30 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**≥80%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**50**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**III**
Współczynnik oddawania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.5**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-10°C ~ +40°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**85°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**120 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**

Budowa

Obudowa:	**Aluminium**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**Aluminium + akryl**
Waga:	**0.38kg**



Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
10W	ciepły biały	2700K	**885**	89	≥80	120°	IP20	5903263466925