Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:54

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-downlight-led-5w-3000k-bialy-cieply-biala-obudowa-p-682.html



Oprawa sufitowa DOWNLIGHT LED 5W - 3000K - biały ciepły biała obudowa

Cena	**50,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**682**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Charakterystyka:

Napięcie znamionowe: 100-240V~50/60Hz

Moc: 5W

Żywotność: 30000 h

Barwa: ciepły / naturalny biały

Stopień ochrony: IP20

Współczynnik oddawania barw: >75

Współczynnik mocy: > 0,8

Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

Max. temperatura obudowy < 60°C

Kolor obudowy: biały / srebrny

Obudowa: Stop aluminium

Średnica otworu montażowego: Ø90mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 5W



Napięcie znamionowe:	**100-240V ~ 50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**3000K / 4000K**
Żywotność:	**30000h**
Barwa:	**cieply biały / naturalny biały**
Stopień ochrony:	**IP20**
Współczynnik oddania barw:	**>75**
Współczynnik mocy:	**>0.8**
Temperatura pracy:	**-20°C ~ +40°C**
Maks. temp. obudowy:	**<60°C**
Kolor obudowy:	**biały / srebrny**
Średnica otworu montażowego:	**Ø90mm**


Budowa

Obudowa:	**Stop aluminium**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
5W	ciepły biały	3000	340	68	szeroki rozproszony	biały	5903263463801
						srebrny	5903263463740
	naturalny biały	4000	360	72		biały	5903263463863
						srebrny	5903263462255

Wymiary





Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	5W	111.2 mm	74.4 mm	45.6 mm	23 mm