Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:51

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-14w-caro-2-p-1213.html



Oprawa sufitowa LED - 14W - CARO 2

Cena	**150,35 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**1213**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa: 14W
Napięcie znamionowe: 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 43°
Ilość diod: 2x7W
Rodzaj diod: COB
Stopień szczelności: IP44
Klasa ochronności: III
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.5
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +45°C
Maksymalna temperatura obudowy: 40°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s
Średnica otworu montażowego: prostokątny otwór 205x95mm

RESTAN


OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED **CARO 14W**

LIGHTECH™ECO






Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**14W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**30 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**43°**
Ilość diod:	**2x 7W**
Rodzaj diod:	**COB**
Stopień szczelności:	**IP44**
Klasa ochronności:	**III**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.5**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +45°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**40°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**120 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**
Średnica otworu montażowego:	**prostokątny otwór 205x95mm**

Budowa

Obudowa:	**aluminium**
Klosz:	**plastik**
Waga:	**0.68kg**



Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
14W	naturalny biały	4000K	**1308**	77	≥80	43°	IP44	5903263465744