Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:44

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-n-led-l113-40w-3800lm-3000k-p-1659.html



# Oprawa sufitowa LED - N-LED-L113 40W - 3800lm - 3000K

| | |
|---|---|
| Cena | **459,99 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **1659** |
| Producent | **RESTAN** |

## Opis produktu

Unikalne rozwiązanie wykorzystujące komponenty PHILIPS. Oprawy sufitowe N-LED doskonale sprawdzają się do oświetleniach hal przemysłowych, magazynów, ciągów komunikacyjnych. Maksymalne wykorzystanie ergonomii i ekonomii obudowy w połączeniu z wysoko wydajnym źródłem światła i zasilaczem o wysokiej sprawności sprawia, że oferujemy Państwu produkt klasy PREMIUM.
Gwarancją jakości jest pięcioletnia gwarancja producenta.

| | |
|---|---|
| Maksymalny pobór mocy<br>The maximum power consumption<br>Die maximale Leistungsaufnahme<br>Максимальная потребляемая мощность<br>Maximální spotřeba energie | 40W |
| Barwa światła<br>Light color<br>Lichtfarbe<br>светлый цвет<br>barva světla | 3000K |
| Strumień światła emitowany z oprawy<br>Stream of light emitted from the luminaire<br>Strom von Licht von der Leuchte emittierten<br>Поток света, излучаемого из светильника<br>Potok světla, které vydává svítidla | 3800m (+/- 7,5%) |
| Źródło światła<br>Light source<br>Lichtquelle<br>Источник света<br>Světelný zdroj | 2x Philips LED Strip Gen3<br>Fortimo LED Strip Philips |
| Wydajność źródła światła<br>efficiency the light source<br>Effizienz der Lichtquelle<br>Эффективность источника света<br>efektivnost světelný zdroj | 149lm/W |
| Wydajność oprawy<br>efficiency of the fitting<br>Effizienz des Armaturen<br>Эффективность фитинг<br>efektivnost armatury | 95lm/W |
| Zasilanie<br>supply voltage<br>Versorgungsspannung<br>Напряжение питания | 230V |

| | |
|---|---|
| Napájecí napětí | |
| Żywotność źródła światła<br>The life of the light source<br>Die Lebensdauer der Lichtquelle,<br>Жизнь источника света<br>Životnost světelného zdroje | > 50 000h (L70) |
| Współczynnik oddawania barw<br>Color Rendering Index (CRI)<br>Farbwiedergabeindex<br>Индекс цветопередачи<br>Index podání barev | Ra > 80 |
| Temperatura pracy<br>Operating temperature range<br>Arbeitstemperaturbereich<br>Диапазон рабочих температур<br>Rozsah provozních teplot | -20 +40ºC |
| Klasa ochrony na warunki zewnętrzne<br>Class of protection to external conditions<br>Schutzklasse auf äußere Bedingungen<br>Класс защиты от внешних условий<br>Třída ochrany na vnějších podmínkách | IP20 |
| Klasa energetyczna<br>energy class<br>Energieeffizienzklasse<br>энергетический класс<br>třída energetické účinnosti | A+ |
| **Wymiary**<br>**dimensions**<br>**Dimensionen**<br>**Габаритные размеры**<br>**rozměry** | 1130x50x60 mm |
| **Gwarancja**<br>**Warranty**<br>**Garantie**<br>**Гарантия**<br>**Záruka** | 5 lat/years/Jahre/лет/léta |
| Parametry strumienia światła podano dla temperatury 25ºCa<br>Parameters of luminous flux given for a temperature of 25°C<br>Parameter des Lichtstroms für eine Temperatur von 25°C gegeben<br>Параметры светового потока даны для температуре 25°C<br>Parametry světelného toku s ohledem na teplotě 25°C | |
| Produkt polski<br>Made in Poland<br>In Polen hergestellt<br>Сделано в Польше<br>Vyrobeno v Polsku | |



















## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj przesłony**: Mleczny , Transparentny - przeźroczysty
**Możliwość ściemniania**: Nie , Tak (+ 123,00 zł )
**Montaż oprawy**: Motanż natynkowy - sufit , Montaż natynkowy - ściana , Montaż natynkowy - sufit - zawiesia linowe (+ 61,50 zł )
**CRI**: CRI > 80 , CRI > 90 (+ 77,48 zł )