

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-uliczna-led-36w-p-1423.html>

OPRAWA ULICZNA LED - 36W

Cena	1 254,60 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1423
Producent	SMART

Opis produktu

Produkt - Lampa uliczna PULM 36
Barwa światła - zimna
Temperatura barwowa: 5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw: ≥ 70
Zasilanie: 176-264 V AC
Natężenie prądu: 136mA-205mA AC
Częstotliwość 50/60 Hz
Współczynnik mocy: $> 0,95$
Czas zapłonu: $< 0,5$ s
Strumień świetlny: 4 150 lm
Moc - 36 W
Efektywność - 115,28 lm/W
Klasa energetyczna - A
Kąt świecenia - $140^{\circ} \times 80^{\circ}$
Żywotność $> 50\ 000$ h
Temperatura pracy: -30°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -30°C do 70°C
Wskaźnik - IP 65
Zalecane miejsce zastosowania - Tereny zewnętrzne
RoHS - Tak
Wymiary - 340x190x65 mm

Materiały
LED Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED 30
Materiał Aluminium/PMMA
Kolor obudowy Czarna

Masa
Masa bez opakowania 2,28 kg
Masa z opakowaniem 2,80 kg



Lampa uliczna PULM

PULM - 56

 Energoszczędne rozwiązanie dla oświetlenia, dróg, placów, parkingów, terenów zewnętrznych.

- małe rozmiary
- wysoka skuteczność świetlna
- także do oświetlenia obiektów wewnątrz
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- opcjonalny uchwyty kątowny
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 75 – 150 W

 Энергосберегающее решение для освещения дорог, площадей, парковок, внешних территорий



- компактные размеры
- высокая эффективность освещения
- предназначены также для освещения внутренних объектов
- лёгкая замена питания, светодиодной панели, электропроводки
- опция: дополнительная угловой держатель
- заменитель натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 75-150 Вт

 Energy-saving lighting solution for roads, yards, car parks, external areas.

- small size
- high lighting effectiveness
- also used to light the building interior
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- optional angular holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 75 – 150 W

 Energetický šetřené řešení pro osvětlení silnic, náměstí, parkovišť, otevřených prostorů.

- malé rozměry
- vysoká světelná účinnost
- také pro osvětlení vnitřních prostorů
- snadno vyměnitelný napájecí zdroj, LED panely, kabeláž
- volitelný uhlavní uchyť
- náhradní díl pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 75 – 150 W



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULM 56 W
Kod	PULM - 56
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	176-264 V AC
Natężenie prądu	212mA-318mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	5290 lm
Moc	56 W
Efektywność	94,46 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	340x190x65 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarna
Masa	
Masa bez opakowania	2,28 kg
Masa z opakowaniem	2,80 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

