

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/oprawa-uliczna-led-79w-p-1426.html>

OPRAWA ULICZNA LED - 79W

Cena	1 814,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1426
Producent	SMART

Opis produktu

Produkt - Lampa uliczna PULPR 79 W
Barwa światła - zimna
Temperatura barwowa - 5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw - ≥ 70
Zasilanie - 180-264 V AC
Natężenie prądu - 299mA-439mA AC
Częstotliwość - 50/60 Hz
Współczynnik mocy - $> 0,95$
Czas zapłonu - $< 0,5$ s
Strumień świetlny - 8300 lm
Moc - 79 W
Efektywność - 105,06 lm/W
Klasa energetyczna - A
Kąt świecenia - $140^{\circ} \times 80^{\circ}$
Żywotność - $> 50\ 000$ h
Temperatura pracy: -30°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -30°C do 70°C
Wskaźnik - IP 65
Zalecane miejsce zastosowania - Tereny zewnętrzne
RoHS - Tak
Wymiary - 575 x 240 x 90 mm

Materiały
LED Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED - 30
Materiał - Aluminium/PMMA
Kolor obudowy - Czarno-Szara

Masa
Masa bez opakowania - 4,37 kg
Masa z opakowaniem - 4,86 kg



Lampa uliczna PULPR 79 W



PULPR - 79

- Energooszczędne rozwiązanie dla oświetlania, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 100 – 400 W

- Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

- Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- для наиболее требовательных мест установки
- простая замена питания, светодиодной панели, проводки
- простой монтаж
- угломер на держателе лампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

- Řešení šetřící energii pro osvětlení, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvíce náročné lokalizace
- snadná výměna napájecího zdroje, LED panelu, kabeláže
- snadné umístění
- úhloměr na úchytu lampy
- náhrdelník pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 100 – 400 W



Regulacja kąta nachylenia
Inclination angle adjustment
Регулировка угла наклона
Regulace uhlu sklonu
170°



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULPR 79 W
Kod	PULPR - 79
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	180-264 V AC
Natężenie prądu	299mA-439mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	8300 lm
Moc	79 W
Efektywność	105,06 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	575 x 240 x 90 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarno-Szara
Masa	
Masa bez opakowania	4,37 kg
Masa z opakowaniem	4,86 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

