Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:25

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/p1-miboxer-sciemniacz-led-panel-dotykowy-do-tasm-led-jednokolorowych-p-2917.html



P1 Miboxer ściemniacz LED panel dotykowy do taśm LED jednokolorowych

Cena	**99,00 zł**
Cena poprzednia	~~**129,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**1816**
Producent	**Mi.Light**

Opis produktu


Panel kontrolny MILIGHT - Smart Panel Controller (Brightness) - P1 sprawia, że sterowanie ustawieniami inteligentnego oświetlenia Milight staje się wręcz banalnie proste. Wyposażone w dotykowy ekran urządzenie, to znakomita opcja do stworzenia własnej instalacji.


Pilot pracuje na wysokiej częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki temu cechuje się bardzo niskim stopniem zużycia energii elektrycznej. Poręczny, dotykowy ekran przy użyciu tylko jednego palca jest w stanie zająć się kontrolą wszystkich produktów LED w zakresie od 12 do 14 V.

Sterownik posiada wbudowaną funkcję zarządzania oddzielnie 4 strefami. Dzięki temu możesz w ich ramach zaplanować także dodatkowe punkty świetlne. Pilot pełni także rolę ściemniacza. Pozwala ona na wygodne dopasowanie natężenia światła do okoliczności. Dodatkowo umożliwia zmianę temperatury bieli. Światło w danym pomieszczeniu bardzo szybko dopasujesz do warunków otoczenia.
Panel kontrolny działa w ramach sieci WiFi. Jego zasięg to nawet 30 metrów. Produkt cechuje się eleganckim, nowoczesnym, ale także minimalistycznym wyglądem, dzięki któremu z powodzeniem może on zostać zastosowany w każdym domu.


Użycie inteligentnego sterownika MILIGHT - Smart Panel Controller (Brightness) - P1 jest znakomitym pomysłem, który znacząco ułatwi codzienne korzystanie z nowoczesnego oświetlenia LED, niezależnie od rodzaju pomieszczenia. Jest to produkt niedrogi, wykonany z trwałych materiałów, dzięki czemu charakterystyka pilota jest spójna z charakterystyką całego oświetlenia ledowego.

Nazwa produktu: Inteligentny kontroler panelu P1
Nr modelu: P1
Temperatura pracy: -20-60°C
Napięcie robocze: DC12V-24V
Wyjście maks.: 5A/kanał
Całkowita moc wyjściowa maks.: 15A
Połączenie wyjściowe: wspólna anoda
Rozmiar panelu: 86*86mm



Mi·Light
Mode
60S
P1 Smart Panel Controller
widely used on the controlling of single color LED strips, panel lights,etc


Timed Controlling; Automatically turn of the light after 60seconds
Touch " 60s Delay OFF ", light will be off automatically afer 60seconds, let you forget the annoyance of losing sight after turn off the light by hand.
60S
Delay OFF
Mi·Light
Mode


0.1%~100%
brightness dimming
Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%);
let the user get the brightness randomly.
Mi·Light
Mode
60S


Night Light Guidance Function
LED indicating lamp on the ON/OFF button; Let you find the switch easily on dark night.



Capacitive touch screen
Stable touch screen
high precision Capacitive touch screen IC,touching screen is very sensitive.



High-end safe glass panel
Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good crushing and scratching resistance.





Functional Diagram





Diagram of connecting to LED strip




Attention:


1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.

Installation / Dismantlement

Method of installation



1. Install the bottom case into the wall; Above are the standard bottom cases.




2. Fix the controller base on the bottom case with screw.




3. Clicks into the upper side of glass panel on the controller base, then press the lower side slightly to make it clicks into the controller base.

Installation Overview



Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver, and upwarp screwdriver, then you can dismantle the controller.

