Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:49

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/panel-led-44w-600x600-p-1217.html



Panel LED 44W - 600x600

Cena	**478,80 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1217**
Producent	**SMART**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa: 44W
Napięcie znamionowe: 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 120°
Ilość diod: 220
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: II
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.9
Optymalne warunki eksploatacji: -20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy: 60°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s
UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

RESTAN


OŚWIETLENIE LED

RASTRY LED

PANEL LED **44W**

LIGHTECH™ECO





UWAGA!


Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**44W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**220**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**II**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.9**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +40°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**60°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**

Budowa

Obudowa:	**stop aluminium**
Kolor obudowy:	**srebrny**
Klosz:	**PC**
Waga:	**3.86kg**



Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
44W	naturalny biały	4000K	**3080**	70	≥80	120°	IP20	5903263464617