

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-estera-20w-p-1430.html>

Plafoniera LED - ESTERA - 20W

Cena	177,12 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1430
Producent	SMART

Opis produktu

Moc znamionowa: 20W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: $\geq 80\%$
Kąt promieniowania światła: 100°
Ilość diod: 100
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Klasa ochronności: II
Współczynnik oddawania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.8
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy:


Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$



OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED

OPRAWA LED ESTERA 20W



Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	20W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	100°
Ilość diod:	100
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	<60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	PC
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC
Kolor klosza:	mleczny
Waga:	0.92kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
20W	naturalny biały	4000K	1440	72	≥80	100°	IP20	

