

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-joanna-16w-p-1227.html>

Plafoniera LED - Joanna - 16W

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1227
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:

Moc znamionowa: 16W

Napięcie znamionowe: 220-240V AC ~50/60Hz

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa światła: naturalny biały

Nominalny okres trwałości: 35 000h

Współczynnik zachowania strumienia
światelnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: 70%

Kąt promieniowania światła: 180°

Ilość diod: 36

Rodzaj diod: SMD 5630

Stopień szczelności: IP20

Klasa ochronności: II

Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80 Współczynnik mocy: >0.95 Optymalne warunki eksploatacji: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Maksymalna temperatura obudowy: 120°C

Czas zapłonu: 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 140 000x


Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

LIGHTTECH™ECO

PLAFONIERA JOANNA LED 16W



UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	metal
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	szkło (mleczne)
Waga:	0.8kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Obudowa	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	EAN
16W	0.8kg	naturalny biały	4000	1700	106	≥80	180°	IP20	5903263464136

