

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/plafoniera-led-sylwia-9w-p-1231.html>

Plafoniera LED - Sylwia - 9W

Cena	140,92 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1231
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:

Maksymalna moc źródła światła: 1x 9W
Napięcie znamionowe: 220-240V AC ~50/60Hz
barwa światła: naturalny biały
Temperatura barwowa: 4000K
Nominalny okres trwałości: 35 000h
Współczynnik zachowania strumienia
światelnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 160°
Ilość diod: 18
Rodzaj diod: SMD 5630
Stopień szczelności: IP54
Klasa ochronności: II
Współczynnik oddawania barw(Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0,95
Optymalne warunki eksploatacji: -10°C - +60°C
Maksymalna temperatura obudowy: 120°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%; 0,1s

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY


LIGHTTECH™ECO

PLAFONIERA SYLWIA LED 9W



UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	9W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	160°
Ilość diod:	18
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	ABS
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC (mleczny)
Waga:	0.8kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Obudowa	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
9W	0.8kg	naturalny biały	4000	800	89	≥80	160°	IP54	5903263464020

