
PDS 4 - K Do wpustów For grooves Für Nuten



PDS 4 - K PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B3776

możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67 / IP 67 waterproof level can be achieved / Sonderanfertigung: wasserdicht bis IP67

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K

CLICK !
łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1547
	przezroczysta / transparent	1548

KA-BIS

CLICK !
łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	17071
	przezroczysta / transparent	17072

HS

UV CERTIFICATE
płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1369
	przezroczysta / transparent	1370

LIGER

LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material



1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17031

PDS4-K - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

1438




1447











PL **Specjalny kołnierz** pozwala na ukrycie nieestetycznych krawędzi kanału.

EN **Special collar** of the profile enables unaesthetic grooves to be covered.

DE **Der spezielle Kragrand** verdeckt unästhetische Nutenränder