




LOC-30 PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	18015

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HS 22





1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17011
	przezroczysta / transparent	17022

LIGER 22 **MUN 22**





tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22: 17032
	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22: 17042

LOC-30 - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

24022



prawa
right
rechts

24023



lewa
left
links

TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompensa L 24015



G-L 00413



frosted matte

G-L 17006



transparent

kompensa K 24020



G-K 17007



frosted matte

G-K 00415




transparent matte



PL Bardzo dobre doświetlenie blatów roboczych, oprawa kieruje światło pod kątem 30 stopni, możliwość zastosowania czujnika ruchu.

EN Very good for lighting work areas, fixture directs light at a 30 degree angle can be used with a proximity switch.


DE Mit einem Abstrahlwinkel von 30° und der Möglichkeit, einen Bewegungsschalter zu verwenden, ist dieses Profi l hervorragend dazu geeignet, Arbeitsplatten auszuleuchten



Na 1mb profilu świecącego powinny przypadać min. 4 zatrzaski mocujące.

1 M of the profile requires a minimum of 4 mounting clips.

Pro Meter werden mindestens 4 Verriegelungen benötigt.





Przykład bezkolizyjnego wyprowadzenia zasilania.
Example of running power.
Beispiel für Stromführung.



Profil montażowy po przycięciu może pełnić rolę krótkich mocowników.
The mounting profile can fulfill the role of short mounts after being cut.
Aus dem Profi l können kurze Befstigungselemente geschnitten werden.





