45 - ALU Kąt świecenia 45° 45 Angle of Light Winkelleuchte



45 - ALU PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B4023
			anodowany anodized eloxiert	B4023ANODA

możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67 / IP 67 waterproof level can be achieved / Sonderanfertigung: wasserdicht bis IP67

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K

CLICK !
łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1547
	przezroczysta / transparent	1548

KA-BIS

CLICK !
łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	17071
	przezroczysta / transparent	17072

HS

UV CERTIFICATE
płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1369
	przezroczysta / transparent	1370

LIGER

LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material



1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17031

45-ALU - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

1383



1440



MOCOWNIKI / MOUNTING BRACKETS / BEFESTIGUNGSCLIP

1399




ocynk
zinc
verzinkt


1455



chrom mat
chrome matte
matt verchromt






Plecy mebla
Back portion of furniture
Möbelrückwand




KLUŚ