IP67



HR - LINE PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 11,5 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B3579
			anodowany anodized eloxiert	B3579ANODA

PL **Przeznaczony do uzyskania wodoszczelności IP 67.**
Konstrukcja profilu przy zastosowaniu w powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów przewiduje standardowe obciążenia i czynności konserwacyjno - użytkowe.
Do montażu w płaszczyźnie kostki brukowej: podjazdy, parkingi.
Uszczelnienie: zalecamy SILIKON NEUTRALNY, firmy DOW CORNING 799 eu

EN **Designed to meet IP 67 waterproof level.**
Profile construction makes it durable and sturdy, resistant to standard loads. For mounting in pavement: driveways, parking garages.
Recommended – DOW CORNING 799 , transparent.

DE **Wasserdicht bis IP67.**
Die robuste Profi lkonstruktion widersteht Standardlasten.
Wir empfehlen zur Befestigung DOW CORNING 799, transparent.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1316

HR-LINE - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN


1384 

1445 

HR-LINE-Z 00301 

PIANKA BAZOWA / BASE FOAM / SCHAUMUNTERLAGE

1466




długość / length / Länge: 1240 mm
szerokość / width / Breite: 30 mm
wysokość / height / Höhe: 26 mm*

PL **Funkcje PIANKI BAZOWEJ:**
dobór odpowiedniej wysokości „pianki bazowej" pozwala na zlicowanie profilu HR-LINE z powierzchnią użytkową (np. kostką brukową, płytami chodnikowymi)
„pianka bazowa" jest elastyczna - amortyzuje obciążenia, którym podlega profil HR-LINE
podczas układania kostki brukowej, chodnika „pianka bazowa" spełnia rolę szablonu dla prawidłowego montażu profilu HR-LINE


EN **FOAM BASE Functions:**
selection of the right height of the faom base enables to level the HR-LINE Profile with the surface (such as different types of pavers)
„foam base" is elastic – it cushions the loads to which the HR-LINE Profile is exposed
„foam base" is a template for mounitng the HR-LINE Profile, during the paver installation.

DE **Funktion der Schaumunterlage**
Einfacherer Ausgleich bei fl ächenbündigen Einbau.
Durch die elastische Schaumunterlage wird das HR-Line Profi l bei Belastung abgefedert.






HR-LINE


HR-LINE
12VDC / 24VDC
Pianka bazowa
Base foam
Schaumunterlage







