Lampa LED 10W BIAŁA ZIMNA MODEL: SL10WFL-CW

Uwaga:

- Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
- Nie zaleca się samodzielnego montażu urządzenia, montaż powienien zostać wykonany przez wykfalifikowany personel.
- Przed motażem/demontażem lampy koniecznie odłączyć źródło zasilania napięcia
- Mimo możliwości montażu na zewnątrz budynków zaleca się montować lampę w miejscach zadaszonych, chroniących przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, co może znacząco wydłużyć żywotność lampy
- Nie zaleca się montażu lampy w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników, wentylatorów oraz innych obiektów, w pobliżu których możliwe są gwałtowne zmiany temperatury otoczenia
- Lampę należy zamontować zachowując min 100cm odległości od oświetlanego obiektu oraz min 20cm pomiędzy osłoną diody a sufitem lub ścianą
- Uszkodzenia wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej eksloatacji, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfkacji nie będą podlegały gwarancji
- W przypadku lamp z czujnikiem ruchu nie zaleca się instalowania w miejscach gdzie promienie słoneczne mogą padać bezpośrednio na czujnik ruchu PIR

Gwarancja:

- Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją liczoną od daty zakupu towaru

Charakterystyka:

- Lampa LED wyposażona w nowoczesne źródło światła COB, charakteryzująca się niskim poborem mocy, dużą wydajnością świetlną oraz wielokrotnie dłuższą żywotnością (>35000h).
- Wykonana w klasie IP65 pozwala na instalację na zewnątrz budynków dając w ten sposób bardzo szeroki wachlarz zastosowań do oświetlania reklam, posesji, budynków, placów budowy, parkingów, obszarów zielonych, ulic, i wiele innych
- wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje długą i bezawaryjną pracę urządzenia.



Parametry techniczne:

moc znamionowa: **10 W** napięcie zasilania: **85 - 265 V AC** napięcie robocze: **28 V DC**

prąd roboczy: **300 mA**
rodzaj diody LED: **Epistar**

strumień świetlny: **800lm ± 10%**
temperatura barwowa: **5000 - 6500 K**


współczynnik CRI: **> 70** kąt świecenia: **120°** klasa wodoodporności: **IP65**

czas życia: **> 35000 h**
kolor obudowy: **czarny**

materiał obudowy: **aluminium**
rozmiary: **H87xW115xD84 mm**

waga: **595 g**

Rysunek:



Schemat instalacji:

- zakres regulacji 180°

