LIGHTECH™ ECO

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 30W IP65

30W | AC 220-240V | 50 Hz | IP65 | RoHS | 70% po 50 000h | 50 000h Trwałość | 200 000x Liczba cykli włącz/wyłącz | ≤0,1s

Napięcie znamionowe:	**220-240V/AC ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**5500K**
Barwa:	**zimny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt świecenia:	**120°**
Ilość diod:	**1x 30W**
Rodzaj diod:	**COB (chip on board)**
Stopień szczelności:	**IP65**
Klasa ochronności:	**I**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.9**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +55°C**
Maks. temp. obudowy:	**63°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**




Budowa


Obudowa: **stop aluminium**
Kolor: **szary**

UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	
30W	zimny biały	5500	1950	65	120°	1.42kg	5903263465522



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	30W	222 mm	53 mm	227 mm