LIGHTECH™ECO


PLAFONIERA SYLWIA LED 16W
z mikrofalowym czujnikiem ruchu



16W | AC 220-240V | 50/60 Hz | IP54 | RoHS | 360° | 160° | 10 | 70% po 35 000h | 35 000h Trwałość | 140 000x Liczba cykli włącz/wyłącz | ≤0,1s | M5

UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Czujnik

Kąt działania czujnika:	**360°**
Zasięg wykrywania:	**1 - 8m**
Opóźnienie czasowe:	**8sek - 12min**
Regulacja czułości:	**2 - 2000LUX**

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**16W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V AC ~50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**35 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**160°**
Ilość diod:	**36**
Rodzaj diod:	**SMD 5630**
Stopień szczelności:	**IP54**
Klasa ochronności:	**II**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.95**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-10°C ~ +60°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**120°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**140 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**
Wysokość instalacji:	**2.5 - 3.5m**



Budowa

Obudowa:	**ABS**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**PC (mleczny)**
Waga:	**0.9kg**

Podstawowe parametry produktu

Moc		Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
16W	0.9kg	naturalny biały	4000	**1700**	106	≥80	160°	IP54	5903263464044