Lampa LED z czujnikiem ruchu 10W BIAŁA CIEPŁA MODEL: SL10WFL-WW

Uwaga:

- Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
- Nie zaleca się samodzielnego montażu urządzenia, montaż powienien zostać wykonany przez wykfalifikowany personel.
- Przed motażem/demontażem lampy koniecznie odłączyć źródło zasilania napięcia
- Mimo możliwości montażu na zewnątrz budynków zaleca się montować lampę w miejscach zadaszonych, chroniących przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, co może znacząco wydłużyć żywotność lampy
- Nie zaleca się montażu lampy w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników, wentylatorów oraz innych obiektów, w pobliżu których możliwe są gwałtowne zmiany temperatury otoczenia
- Lampę należy zamontować zachowując min 100cm odległości od oświetlanego obiektu oraz min 20cm pomiędzy osłoną diody a sufitem lub ścianą
- Uszkodzenia wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej eksloatacji, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfkacji nie będą podlegały gwarancji
- Nie zaleca się instalowania w miejscach gdzie promienie słoneczne mogą padać bezpośrednio na czujnik ruchu PIR
- Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie często mogą się poruszać zwierzęta

Gwarancja:

- Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją liczoną od daty zakupu towaru

Charakterystyka:

- Lampa LED do automatycznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego z pasywnym czujnikiem podczerwieni o kącie detekcji 180°, zasięgu 0 - 12m
- Możliwa regulacja: natężenia oświetlenia (włączenie lampy przy zadanym natężeniu oświetlenia), czasu świecenia w zakresie: 5s do 5 min, czułości czujnika
- Lampa LED wyposażona w nowoczesne źródło światła COB, charakteryzująca się niskim poborem mocy, dużą wydajnością świetlną oraz wielokrotnie dłuższą żywotnością (>35000h) Wykonana w klasie IP65 pozwala na instalację na zewnątrz budynków dając w ten sposób bardzo szeroki wachlarz zastosowań do oświetlania reklam, posesji, budynków, placów budowy, parkingów, obszarów zielonych, ulic, i wiele innych
- Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje długą i bezawaryjną pracę urządzenia.




Parametry techniczne:

moc znamionowa:	30 W
napięcie zasilania:	230 V AC
napięcie robocze:	31.0 V DC
prąd roboczy:	860 mA
rodzaj diody LED:	Epistar
strumień świetlny:	2300lm ± 10%
temperatura barwowa:	5000 - 6500 K
współczynnik CRI:	> 70
kąt świecenia:	120°
klasa wodoodporności:	IP65
czas życia:	> 35000 h
kolor obudowy:	czarny
materiał obudowy:	aluminium
rozmiary:	H185xW225xD129 mm
waga:	2.00 kg


Parametry czujnika ruchu:

moc znamionowa:	50 W
napięcie zasilania:	230 V AC
zakres detekcji:	0 - 12 m
kąt detekcji:	180°
zakres detekcji natężenia oświetlenia:	10 - 1000 Lux
zakres regulacji czasu włączenia:	5 s - 5 min

Opis funkcji czujnika:



Rysunek:



Schemat instalacji:

- zakres regulacji 120°

