
LIGHTECH™

# OPRAWA SZCZELNA **SLIM IP65 2x 58W**




2x 58W | T8 | IP65 | RoHS | 9

**UWAGA!**
**Oprawa nie powinna współpracować z czujnikami ruchu, ponieważ znacząco skraca to żywotność świetlówek fluorescencyjnych.**




## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Źródło światła: | **świetlówka fluorescencyjna T8** |
| Maksymalna moc źródła światła: | **2x 58W** |
| Rodzaj trzonka: | **G13** |
| Stopień szczelności: | **IP65** |
| Klasa ochronności: | **I** |
| Maksymalna temperatura obudowy: | **>45°C** |
| Układ zapłonowy: | **elektroniczny, wbudowany** |
| Montaż: | **nastropowy lub zwieszakowy** |




## Budowa

| | |
|---|---|
| Obudowa: | **tworzywo sztuczne ABS** |
| Klosz, zaciski: | **PC** |
| Odbłyśnik: | **blacha stalowa, biała** |
| Waga: | **2.05kg** |

## Podstawowe parametry produktu

| Moc | Trzonek | IP | | |
|---|---|---|---|---|
| 2x 58W | G13 | IP65 | 2.05kg | |