


Lampa uliczna PULM

PULM - 56

Energooszczędne rozwiązanie dla oświetlania, dróg, placów, parkingów, terenów zewnętrznych.

- małe rozmiary
- wysoka skuteczność świetlna
- także do oświetlenia obiektów wewnątrz
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- opcjonalny uchwyt kątowy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 75 – 150 W

Energy-saving lighting solution for roads, yards, car parks, external areas.


- small size
- high lighting effectiveness
- also used to light the building interior
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- optional angular holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 75 – 150 W


Энергосберегающее решение для освещения дорог, площадей, парковок, внешних территорий

- компактныеразмеры
- высокаяэффективностьосвещения
- предназначены также для освещения внутренних объектов
- лёгкая замена питателя, светодиодной панели, электропроводки
- опция: дополнительная угловой держатель
- заменитель натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 75-150 Вт

Energetický šetřené řešení pro osvětleni silnic, náměstí, parkovišť, otevřeních prostorů.

- male rozměry
- vysoka světelná účinnost
- take pro osvetleni vnitřnich prostorů
- snadno vyměnitelný napájecí zdroj, LED panely, kabeláž
- volitelný uhelny uchyť
- náhradní díl pro sodové a halogenidové světelné zdroje o sile 75 – 150 W





CE RoHS Made in Poland ECO friendly LED

dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

	Specyfikacja
Produkt	Lampa uliczna PULM 56 W
Kod	PULM - 56
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	176-264 V AC
Natężenie prądu	212mA-318mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	5290 lm
Moc	56 W
Efektywność	94,46 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	340x190x65 mm
	Materiały
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarna
	Masa
Masa bez opakowania	2,28 kg
Masa z opakowaniem	2,80 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

