

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/profil-led-hr-max-kat-20-300cm-p-2997.html>

Profil LED - HR-MAX KAT - 20-300cm

Cena	393,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2997
Producent	KLUS

Opis produktu

WAŻNA INFORMACJA

Zakup 1szt w sklepie oznacza zakup 1mb profilu lub przesłony

Jeżeli chcesz kupić profil o długości 2m musisz kupić 2szt, 3m musisz kupić 3szt i wielokrotność tej ilości przy większym zamówieniu.

Sumaryczna długość profilu aluminiowego lub przesłony do profilu - jest sumaryczną ilością zakupionych sztuk w sklepie

Dobór odpowiedniego transportu odbywa się na końcu zamówienia

Szczegóły dotyczące transportu i pakowania profili aluminiowych znajdziesz TUTAJ (kliknij w link)

Profil aluminiowy nieanodowany

TRANSPORT PROFILI ALUMINIOWYCH LED - UŻYTECZNE INFORMACJE

Jeżeli interesują Cię odcinki dłuższe niż 1 metr napisz do nas wycenimy koszt dostawy do Ciebie. Firmy transportowe oczekują dodatkowej opłaty przy długich przesyłkach.

Dla każdego kraju jest inna maksymalna długość profilu jaką możemy wysłać. Nie jest to zależne od nas tylko od firm kurierskich.

Wykonujemy również usługę cięcia profili aluminiowych na wskazany wymiar – napisz lub zadzwoń uzyskasz wyczerpujące informacje.

Wychodząc naprzeciw Państwa zapytaniom wprowadzamy do oferty profil HR-MAX KAT uszczelniony wraz z taśmą LED, i dławikiem i przewodem zasilającym.

Możemy dla Państwa wykonać dowolny wymiar profilu w długościach w zakresie od 20 – 300cm (koszt jest zmienny w zależności od długości profilu).

Oprawa charakteryzuje się:

- wodoszczelnością IP67
- przystosowaniem do pracy w ciągach komunikacyjnych przewidzianych dla ruchu pojazdów osobowych i ruchu pieszego

Uwaga

- końce oprawy (około 3cm) świecą mniej intensywnie
- przy montażu należy zapewnić pod oprawą stabilne podłoże
- jak przy każdym urządzeniu elektrycznych należy zapewnić dostęp do oprawy w przypadku konieczności serwisowania

W oprawach montujemy taśmę LED o mocy 9,6W/m co pozwala uzyskać efekt linii światła.

Dostępne barwy to

- biała ciepła,
 - biała neutralna
 - biała zimna
- bądź inna po wcześniejszym uzgodnieniu.

Profil HR-MAX został wykonany z wysokogatunkowego aluminium. Znajduje przeznaczenie w oświetleniach typu LED (na paskach miękkich lub twardych) do taśm, a także listw, których całkowita szerokość nie przekracza 11,5mm. Standardowe długości w jakich można dokonać zakupu profilu wynoszą 1m i 2m.

Profil stosuje się przede wszystkim do oświetlania elementów architektury zewnętrznej, m.in. budynków, pomników, fontann, tarasów czy całych ogrodów, a także wielu innych. Dzięki szczelności i ogromnej wytrzymałości na różnego rodzaju obciążenia profil można zastosować do oświetlania chodników, ścieżek rowerowych, mniejszych i większych placów, podjazdów jak również parkingów.

Montaż profilu odbywa się przy udziale kleju mrozoodpornego, dzięki któremu uzyskamy najwyższą możliwą trwałość konstrukcji i doskonałe przytwierdzenie do podłoża. Zazwyczaj jest to przestrzeń pomiędzy kostką brukową jak również dużymi płytami chodnikowymi. Jeśli dodatkowo w tym celu zostanie zastosowana specjalna pianka bazowa, uzyskamy w ten sposób efekt amortyzacji obciążenia przenoszonego na profil, a pianka doskonale dopasuje się do kostki brukowej. Dodatkowym atutem jest, że ową piankę można również wykorzystać do wykonania szablonu, który posłuży do wykonania prawidłowego montażu w dowolnie wybranym miejscu. Cała konstrukcja pozwala na możliwość obciążenia nawet do 20 000N i umożliwia wykonywanie standardowych czynności związanych z konserwacją obiektu.

Do mocowania najczęściej stosuje się listwę z tworzywa sztucznego, zaprawę murarską lub klej do ceramiki.

Umieszczone w profilu diody zaleca się przesłonić odpowiednią do tego celu osłoną mleczną, która została wykonana z poliwęglanu, posiadającą certyfikat świadczący o odporności na różne uszkodzenia. Można ją bez problemu znaleźć w dziale akcesoria. Całość zaleca się uszczelnić za pomocą neutralnego silikonu, który pozwoli otrzymać zabezpieczenie przez wnikaniem niepożądanych ciał obcych.

Ogromną zaletą profilu HR-MAX jest możliwość uzyskania wodoszczelności typu IP 67, dzięki czemu zabezpieczymy profil przed różnego rodzaju uszkodzeniami, które mogłyby pogorszyć jakość oświetlenia. Profil ten jest niezwykle przyjazny dla środowiska, a także jego oprawa oświetleniowa świeci światłem ciągłym, co można uzyskać poprzez gęste rozmieszczenie diod

Wszystkie niezbędne elementy służące do montażu i zabezpieczenia profilu HR-LINE dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Akcesoria”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych
- do zastosowań w budownictwie, architekturze krajobrazu
- do montażu w płaszczyźnie podłoża chodników, ciągów komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, podjazdów, parkingów
- do montażu w płaszczyźnie kostki brukowej: podjazdy, parkingi
- konstrukcja profilu przy zastosowaniu w powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów przewiduje standardowe obciążenia i czynności konserwacyjno - użytkowe

Profil HR-MAX można montować w podłożu

- bezpośrednio w gruncie
- [na podkładzie z pianki](#)
- przy użyciu profilu technicznego:
[HR-MAX-T](#)
[HR-MAX-TW](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła / Coulor of the li: Biała ciepła / warm white / Warmweiß , Biała zimna / cold white / Kaltweiß , Biała dzienna / daylight / Tageslicht

HR-LINE KAT: 20cm , 30cm , 40cm , 50cm , 60cm , 70cm , 80cm , 90cm , 100cm , 110cm (+ 336,89 zł) , 120cm (+ 336,89 zł) , 130cm (+ 336,89 zł) , 140cm (+ 336,89 zł) , 150cm (+ 336,89 zł) , 160cm (+ 336,89 zł) , 170cm (+ 336,89 zł) , 180cm (+ 336,89 zł) , 190cm (+ 336,89 zł) , 200cm (+ 336,89 zł) , 210cm (+ 669,50 zł) , 220cm (+ 669,50 zł) , 230cm (+ 669,50 zł) , 240cm (+ 669,50 zł) , 250cm (+ 669,50 zł) , 260cm (+ 669,50 zł) , 270cm (+ 669,50 zł) , 280cm (+ 669,50 zł) , 290cm (+ 669,50 zł) , 300cm (+ 669,50 zł)