

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/profil-led-micro-plus-p-2692.html>

Profil LED MICRO-PLUS

Cena	20,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2692
Producent	KLUS

Opis produktu

Profil aluminiowy anodowany

Produkt który wybrałeś zawiera tylko – profil aluminiowy – nie zawiera akcesoriów znajdujących się w zakładce [Akcesoria](#). Akcesoria dodatkowe jak: przesłona, zaślepki końcowe, mocowniki, zawieszki, mikrowłączniki i inne są dostępne w zakładce „Akcesoria”.



Patrz powyżej

Opis produktu

Akcesoria (29)

Do pobrania (2)

Recenzje produktu (0)

Jeżeli interesują Cię odcinki dłuższe niż 1 metr napisz do nas wycenimy koszt dostawy do Ciebie. Firmy transportowe oczekują dodatkowej opłaty przy długich przesyłkach.

Dla każdego kraju jest inna maksymalna długość profilu jaką możemy wysłać. Nie jest to zależne od nas tylko od firm kurierskich.

Wykonujemy również usługę cięcia profili aluminiowych na wskazany wymiar – napisz lub zadzwoń uzyskasz wyczerpujące informacje.

Przeznaczenie produktu

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne.

Montaż

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych,
- osłona docinana jest na długość profilu,
- łatwy montaż i demontaż "na klik".

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną,
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM,
- może być wyposażany w osłony (dyfuzory) przezroczyste i mleczne, w zaślepki z tworzywa w kolorze aluminium,
- miejsce na taśmę LED: 11.2 mm.

Gięcie profilu

Promień minimalny dla giętej oprawy
świecącej do wewnątrz

Promień minimalny dla giętej oprawy
świecącej na zewnątrz

150 mm

150 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku,
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku,
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie,
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne).