

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/sterownik-pilot-rgbw-milight-fut027-p-1705.html>

Sterownik + pilot RGBW - MiLight - FUT027

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1705
Producent	Mi.Light

Opis produktu

Zestaw składający się ze sterownika i pilota RGBW Milight FUT027 to propozycja, która jest istotnym uzupełnieniem innych elementów wchodzących w skład inteligentnego oświetlenia Milight. Dzięki niemu istnieje możliwość sterowania natężeniem światła i innymi parametrami nawet na odległość.

Bezprzewodowy sterownik LED to urządzenie pracujące na częstotliwościach radiowych. Jego zastosowanie to sterowanie oświetleniem LED. Wskazana propozycja pozwala nie tylko na kontrolę światła w odcieniach bieli, ale także na całkowitą zmianę kolorystyki w skali aż 16 milionów kolorów. To w zasadzie nieograniczone możliwości uzyskania różnego typu efektów świetlnych, zależnych bezpośrednio od twojej inwencji.

Pilot wchodzący w skład zestawu pozwala na zachowanie w pamięci ostatnich ustawień, jakie wykorzystano. Dzięki temu nie musisz za każdym razem wybierać parametrów, które najbardziej ci odpowiadają, a jedynie przywołać ostatnie, najlepsze ustawienie. Komunikacja z kontrolerem to 2,4GHz, dzięki czemu reagowanie na komendy wydawane przy pomocy pilota jest naprawdę ekspresowe. Przekonaj się, z jaką łatwością możesz zarządzać światłem.

Zestaw Milight może pracować w nawet skrajnych warunkach. Tego typu oświetlenie można stosować także przed domem. Dzięki temu z równo łatwością będziesz sterować światłem na przykład na podjeździe do garażu. Stwarza to bardzo wiele indywidualnych możliwości. Temperatura pracy urządzenia to od minus 20 do plus 60 stopni Celsjusza, a wilgotność miejsca pracy wynosi do nawet 85%. Dzięki temu jest to sprzęt prawdziwie wielofunkcyjny.

Parametry Techniczne Kontrolera

- Częstotliwość komunikacji z kontrolerem: 2,4 Ghz !!!
- Obsługa sieci Wi-Fi: TAK - po dokupieniu odpowiedniego adaptera WIFI*
- Sterowanie Telefonem/Smartphone'm - Tabletem: TAK - po dokupieniu odpowiedniego adaptera WIFI* oraz wgraniu odpowiednie aplikacji na system Android lub iOS (Apple)**
- Pamięć ostatniego programu/ustawienia: TAK
- Temperatura pracy: od -20 do 60 °C
- Napięcie wejściowe: DC 12-24V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 24A (6A na jeden kanał kolor)
- Moc wyjściowa: max 288 W
- Rodzaj zasilania DC: Gniazdo skręcane lub Wtyk 5,5x2,1 mm
- Wilgotność pracy: 30%- 85%
- Połączenie z listwą RGBW: poprzez przewód 5 żyłowy - kostkę skręcaną
- Wymiary Kontrolera: 86x46x23 mm (D,S,W)
- Waga kontrolera: ok. 45g
- Pobór prądu kontrolera na czuwaniu: <1W
- Połączenie z listwą RGBW: 5 kanałów (Red, Green, Blue, White, V+).

Bezprzewodowy sterownik LED, czyli urządzenie pracujące na częstotliwościach radiowych ma swoje zastosowanie przy sterowaniu oświetleniem LED. Wariant proponowany w tym miejscu kontroluje oświetlenie nie tylko w odcieniach bieli, ale także w pełnym wymiarze kolorystycznym, takim na jaki pozwala wybrana taśma LED.

Ma pełen zakres regulacji jasności światła od 1 do 100%. Jest kompatybilny z innymi sterownikami i zasilaczami, pozwalającymi na tyle rozwinąć zasilanie całego systemu oświetleniowego, aby funkcjonował bezawaryjnie. Jest to ważne przy tak rozbudowanych właściwościach.

Poza wspomnianymi cechami, sparowane z nim urządzenia kierują zmianą barw w skali 16 milionów kolorów! Komunikacja z kontrolerem to 2,4Ghz – czyli zapewnia szybkie reagowanie na komendy z pilota. Dodatkowo umożliwia zachowanie w pamięci urządzeń ostatnich ustawień, z jakich korzystano.

Jest w pełni kompatybilny z aplikacjami na Adroid i Apple, co pozwala na zarządzanie oświetleniem nawet ze smartfona, czy tabletu. Takie są założenia całego systemu Milight, aby obsługa światła w szerokim zasięgu (30m) była możliwa zdalnie i niedrogo.

Polecamy uwagę jeden z ważniejszych elementów pozwalających na aranżację wnętrza a nawet i na zewnątrz pod dodatkowa ochroną. Najbardziej ekstremalne parametry pracy to np. temperatura -20 stopni a w przypadku wilgotności – nawet do poziomu 85%. Inteligentny dom jest już w zasięgu ręki!





DC 12-24V Available



LED Strip Terminal



Flame Retardant Material

Classic PC material, high quality

