Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:16

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-profesjonalna-czerwona-le-p-898.html



TAŚMA LED 5m profesjonalna - czerwona LE

Cena	**249,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**898**
Producent	**RESTAN**

Opis produktu

Taśmy led - to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość oświetlenia reklam, mebli, witryn sklepowych oraz dekoracyjnego i użytkowego oświetlenia pomieszczeń. Taśmy led oferują minimalne zużycie energii zapewniając jednocześnie wysoką wydajność światła. Małe wymiary połączone z elastycznością PCB umożliwia jej zastosowanie tam gdzie inne źródła światła na to nie pozwalają lub ich montaż jest utrudniony. Wykorzystanie taśmy LED ogranicza jednie Twoja wyobraźnia.

Produkty oferowane przez RESTAN charakteryzują się - najwyższą jakością wykonania, znalazła dzięki temu uznanie w wielu realizacjach gdzie inwestor wymagał niezawodności i trwałości oświetlenia led. Produkcja taśmy led jest monitorowana na każdym jej etapie - począwszy od zakupu najwyższej jakości komponentów po proces pakowania. Taka dbałość o szczegóły gwarantuje jej niezawodne działanie przez wiele lat.

Komponenty do produkcji każdej taśmy led to: najwyższej jakości diody , sprawdzony laminat PCB, selekcjonowane rezystory. Tak precyzyjny dobór komponentów pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy taśm led przez wiele lat. Każda rolka taśmy led przechodzi proces szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia naszym klientom, że otrzymujecie towar najwyższej jakości. Najwyższa jakość naszych taśm led potwierdzona jest 2 letnią gwarancją.

Ilość LED (metr): 60
Ilość LED (rolka 5 metrów) - 300
Napięcie zasilania: 12V DC
Pobór mocy (metr): 12~14,4W
Pobór mocy (rolka 5 metrów): 60~72W
Pobór prądu (metr): 1~1,2A
Pobór prądu (rolka 5 metrów): 5~6A
Typ diody LED: SMD5050
Kąt świecenia: 120°
Sekcja cięcia: 5cm
Typ podłoża: elastyczny miedziany laminat PCB
Kolor podłoża: biały
Wymiary (szer. x wys.) - 10 x 2,5 (mm)
Żywotność: 35 000 godzin
Stopień ochrony IP: brak powłoki ochronnej
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Współczynnik strumienia świetlenego po 30 000 h świecenia: 30 %
Czas zapłonu: 1,1 s
Wskaźnik oddawania barw: ≥75
Współczynnik mocy lampy: ≥ 0,5
Współpraca ze ściemniaczem: tylko ze ściemniaczami PWM

