

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-professional-neutralna-le-p-1606.html>

## TAŚMA LED 5m professional - neutralna LE

Cena	<b>99,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1606</b>
Producent	<b>RESTAN</b>

### Opis produktu

Taśmy led - to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość oświetlenia reklam, mebli, witryn sklepowych oraz dekoracyjnego i użytkowego oświetlenia pomieszczeń. Taśmy led oferują minimalne zużycie energii zapewniając jednocześnie wysoką wydajność światła. Małe wymiary połączone z elastycznością PCB umożliwia jej zastosowanie tam gdzie inne źródła światła na to nie pozwalają lub ich montaż jest utrudniony. Wykorzystanie taśmy LED ogranicza jedynie Twoją wyobraźnię.

Produkty oferowane przez RESTAN charakteryzują się - najwyższą jakością wykonania, znalazła dzięki temu uznanie w wielu realizacjach gdzie inwestor wymagał niezawodności i trwałości oświetlenia led. Produkcja taśmy led jest monitorowana na każdym jej etapie - począwszy od zakupu najwyższej jakości komponentów po proces pakowania. Taka dbałość o szczegóły gwarantuje jej niezawodne działanie przez wiele lat.

Komponenty do produkcji każdej taśmy led to: najwyższej jakości diody, sprawdzony laminat PCB, selekcionowane rezystory. Tak precyzyjny dobór komponentów pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy taśm led przez wiele lat. Każda rolka taśmy led przechodzi proces szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia naszym klientom, że otrzymujecie towar najwyższej jakości. Najwyższa jakość naszych taśm led potwierdzona jest 2 letnią gwarancją.

Napięcie zasilania: 12V DC

Barwa światła: biała neutralna

**Temperatura barwy światła: 5600-6900 K**

Strumień świetlny (metr): 400 lm (+/- 10%)

Strumień świetlny (5 metrów): 2000 lm (+/-10%)

Ilość LED (metr): 60

Ilość LED (rolka 5 metrów): 300

Pobór mocy (metr): 4,8 W (+/- 5%)

Pobór mocy (rolka 5 metrów): 24 W (+/-5%)

Pobór prądu (metr): 0,34~0,4A

Pobór prądu (rolka 5 metrów): 1,7~2A

Typ diody LED: SMD3528

Kąt świecenia: 120°

Sekcja cięcia: 5cm

Typ podłoża: elastyczny miedziany laminat PCB

Kolor podłoża: biały

Wymiary (szer. x wys.) - 8 mm

Zywotność: 35 000 godzin

Stopień ochrony IP: brak

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Współczynnik strumienia świetlnego po 30 000 h świecenia: 30 %

Czas zapłonu: Współczynnik mocy lampy:  $\geq 0,5$

Współpraca ze ściemniaczem: tylko ze ściemniaczami PWM