

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-3528-150-diod5m-zolty-wodoodoporny-sy-p-498.html>

## Taśma LED 5m SMD 3528 150 diod/5m - żółty - wodoodoporny SY

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>59,99 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>498</b>      |
| Producent        | <b>RESTAN</b>   |

### Opis produktu

Taśmy led - to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość oświetlenia reklam, mebli, witryn sklepowych oraz dekoracyjnego i użytkowego oświetlenia pomieszczeń. Taśmy led oferują minimalne zużycie energii zapewniając jednocześnie wysoką wydajność światła. Małe wymiary połączone z elastycznością PCB umożliwia jej zastosowanie tam gdzie inne źródła światła na to nie pozwalają lub ich montaż jest utrudniony. Wykorzystanie taśmy LED ogranicza jedynie Twoja wyobraźnia.

Produkty oferowane przez RESTAN charakteryzują się - najwyższą jakością wykonania, znalazła dzięki temu uznanie w wielu realizacjach gdzie inwestor wymagał niezawodności i trwałości oświetlenia led. Produkcja taśmy led jest monitorowana na każdym jej etapie - począwszy od zakupu najwyższej jakości komponentów po proces pakowania. Taka dbałość o szczegóły gwarantuje jej niezawodne działanie przez wiele lat.

Komponenty do produkcji każdej taśmy led to: najwyższej jakości diody, sprawdzony laminat PCB, selekcjonowane rezystory. Tak precyzyjny dobór komponentów pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy taśm led przez wiele lat. Każda rolka taśmy led przechodzi proces szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia naszym klientom, że otrzymujecie towar najwyższej jakości. Najwyższa jakość naszych taśm led potwierdzona jest 2 letnią gwarancją.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Wymiary                    | szer. 8 x grubość 2,9 [mm]                      |  |  |  |  |  |
| Napięcie zasilania         | 12 V DC                                         |  |  |  |  |  |
| Pobór prądu                | 1A/5m (0,2A/m)                                  |  |  |  |  |  |
| Pobór mocy                 | 12W/5m (2,4W/m)                                 |  |  |  |  |  |
| Typ zastosowanej diody     | SMD 3528                                        |  |  |  |  |  |
| Ilość LED                  | 150                                             |  |  |  |  |  |
| Kąt świecenia diody        | 120 stopni                                      |  |  |  |  |  |
| Możliwość cięcia taśmy LED | zaznaczona linia cięcia co 3 diody              |  |  |  |  |  |
| Podłoże                    | elastyczny laminat (kolor biały)                |  |  |  |  |  |
| Sposób montażu             | samoprzylepna taśma 3M umieszczona na laminacie |  |  |  |  |  |
| Żywotność                  | 30 000 - 50 000 godzin                          |  |  |  |  |  |

| Kolor                 | Biała ciepła | Biała zimna | Zielony | Czerwony | Niebieski | Żółty  |
|-----------------------|--------------|-------------|---------|----------|-----------|--------|
| Strumień świetlny 1m  | 144 lm       | 180 lm      | 215 lm  | 75 lm    | 77 lm     | 75 lm  |
| Strumień świetlny 5 m | 720 lm       | 900 lm      | 1075 lm | 375 lm   | 385 lm    | 375 lm |

