Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:53

Link do produktu: https://www.illuminations.pl/tasma-led-5m-smd-5630-300-diod5m-bialy-zimny-pasek-led-sy-p-932.html



Taśma LED 5m SMD 5630 300 diod/5m - biały zimny - pasek led SY

Cena	**186,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**932**
Producent	**RESTAN**

Opis produktu

Taśmy led - to nowoczesne rozwiązanie dające możliwość oświetlenia reklam, mebli, witryn sklepowych oraz dekoracyjnego i użytkowego oświetlenia pomieszczeń. Taśmy led oferują minimalne zużycie energii zapewniając jednocześnie wysoką wydajność światła. Małe wymiary połączone z elastycznością PCB umożliwia jej zastosowanie tam gdzie inne źródła światła na to nie pozwalają lub ich montaż jest utrudniony. Wykorzystanie taśmy LED ogranicza jednie Twoja wyobraźnia.

Produkty oferowane przez RESTAN charakteryzują się - najwyższą jakością wykonania, znalazła dzięki temu uznanie w wielu realizacjach gdzie inwestor wymagał niezawodności i trwałości oświetlenia led. Produkcja taśmy led jest monitorowana na każdym jej etapie - począwszy od zakupu najwyższej jakości komponentów po proces pakowania. Taka dbałość o szczegóły gwarantuje jej niezawodne działanie przez wiele lat.

Komponenty do produkcji każdej taśmy led to: najwyższej jakości diody , sprawdzony laminat PCB, selekcjonowane rezystory. Tak precyzyjny dobór komponentów pozwala na zapewnienie nieprzerwanej pracy taśm led przez wiele lat. Każda rolka taśmy led przechodzi proces szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia naszym klientom, że otrzymujecie towar najwyższej jakości. Najwyższa jakość naszych taśm led potwierdzona jest 2 letnią gwarancją.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary szer. 10 x grubość 2,9 [mm]
Napięcie zasilania - 12 V DC
Pobór prądu - 7,5A/5m (1,5A/m)
Pobór mocy 90W/5m (18 W/m)
Typ zastosowanej diody - SMD 5630
Ilość LED - 300/5m
Kąt świecenia diody - 120 stopni
Możliwość cięcia taśmy LED - zaznaczona linia cięcia co 3 diody
Podłoże elastyczny laminat (kolor biały)
Sposób montażu samoprzylepna taśma 3M umieszczona na laminacie
Żywotność 30 000 - 50 000 godzin