

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zarowka-led-eco-candle-e14-3w-ufo-smart-p-1236.html>

Żarówka LED - eco candle - E14 - 3W - UFO - SMART

Cena	18,94 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1236
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:


Moc znamionowa: 4W
Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz
Temperatura barwowa: 2700K
Barwa światła: ciepły biały
Nominalny okres trwałości: 15 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 270°
Rodzaj trzonka: E14
Ilość diod: 12
Rodzaj diod: SMD 5630
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.5
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 70°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 60 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$

OŚWIETLENIE LED

LAMPY LED

LAMPA LED ECO E14 3W

ŚWIECZKA



Porównanie wartości następuje przy barwie ciepłej białej dla wartości 3000K.

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	3W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	3000K
Barwa światła:	ciepły biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	300°
Rodzaj trzonka:	E14
Ilość diod:	6
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-40°C ~ +55°C
Maksymalna temperatura obudowy:	65°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	stop aluminium
Klosz:	szkło
Waga:	0.028kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Trzonek	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
3W	E14	ciepły biały	3000	210	70	≥80	300°	IP20	5903263463320



A+

