

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zarowka-led-gu10-eco-7w-power-smart-p-1241.html>

Żarówka led GU10 eco 7W Power SMART

Cena	26,44 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1241
Producent	SMART

Opis produktu

Charakterystyka:

Moc znamionowa: 7W
Napięcie znamionowe: 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa: 3000K
Barwa światła: ciepły biały
Nominalny okres trwałości: 30 000h
Współczynnik zachowania strumienia
światelnego na zakończenie nominalnego
okresu trwałości: 70%
Kąt promieniowania światła: 25°
Rodzaj trzonka: GU10
Ilość diod: POWER 7x 1W
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥ 80
Współczynnik mocy: > 0.8
Optymalne warunki eksploatacji: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obudowy: 60°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%: $\leq 0,1\text{s}$


OŚWIETLENIE LED

LAMPY LED



LIGHTTECH™ ECO

LAMPA LED ECO GU10 7W

POWER



Porównanie wartości następuje przy barwie ciepłej białej dla wartości 3000K.




Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	7W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	3000K
Barwa światła:	ciepły biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	25°
Rodzaj trzonka:	GU10
Ilość diod:	POWER 7x 1W
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	<60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	plastik
Klosz:	plastik



Podstawowe parametry produktu

Moc	Trzonek	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
7W (7x 1W)	GU10	ciepły biały	3000	480	69	≥80	25°	IP20	5903263465607