

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zaslepka-do-kopro-l-p-1624.html>

Zaslepka do KOPRO-L

Cena	7,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1624
Producent	KLUS

Opis produktu

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA
KĄT ŚWIECENIA 45°
TRZY RODZAJE OSŁONEK I ZAŚLEPEK

Profil KOPRO służy do budowy wewnętrznych opraw oświetleniowych o uniwersalnym zastosowaniu. Profil KOPRO kieruje światło pod kątem 45° dzięki czemu można osiągnąć efekt łagodnego podświetlenia akcentowego oraz uniknąć efektu olśnienia.

Przeznaczony jest do montażu w kącie wklęsłym płaszczyzn zbiegających się ze sobą pod kątem prostym (np.: korpusy mebli, gabloty, styk sufitu ze ścianą, witryny sklepowe itp.).

Profil może także pełnić funkcję oprawy kinkietowej. Profil mocuje się przy pomocy śrub lub wkrętów (właściwych dla danego podłoża) wkręcanych w te ścianki profilu, które nie są przeznaczone do montażu diod. Wierceń pod śruby, wkręty należy dokonywać w miejscach wyznaczonych liniami wewnątrz profilu. W sufitach kartonowo – gipsowych profil można montować za pośrednictwem sprężyn montażowych GP.




Mocowanie KOPRO może być też realizowane przy pomocy klejów montażowych w czym pomagają zewnętrzne wyprofilowania. Po zamocowaniu profilu, od strony jego grzbietu tworzy się niewysoki kanał. Służy on poprowadzeniu przewodów zasilających. Do profilu można montować dwa paski LED o szerokości 10 mm lub jeden pasek o szerokości nie przekraczającej 20 mm. Dla profilu KOPRO przewidziane są trzy rodzaje osłonek oraz odpowiednio pasujące zaślepki: osłonka KOPRO-P (płaska), zaślepka KOPRO-P- osłonka KOPRO-L (półokrągła), zaślepka KOPRO-L- osłonka KOPRO-K (kątowa), zaślepka KOPRO-K

KOPRO

PL / Profil kieruje światło pod kątem 45°. Wizualnie stanowi oprawę o szerokiej osłonie i wąskich kotnierzach aluminiowych. Prosty montaż.

EN / The extrusion directs light at 45° angle. It visually constitutes a lighting fixture with a wide cover and narrow aluminium flanges. Simple assembly.

DE / Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus. Visuell stellt es eine Leuchte mit einer breiten Abdeckung und schmalen Aluminiumflanschen dar. Einfache Montage.



KOPRO

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 2 - 6m *	2xLED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B6367ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	KOPRO-P	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17091
	KOPRO-L	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17092
	KOPRO-K	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17093

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPFEN

	KOPRO-P	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24117
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24222
	KOPRO-L	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24116
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24220
	KOPRO-K	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endklappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24115
			PP	 metalizowana / metalised / metallisiert	24221

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
---	----	--	--------------------------	-------



