

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zaslepka-do-profilu-krav-p-1396.html>

Zaslepka do profilu KRAV



Cena	8,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1396
Producent	KLUS

Opis produktu

Cena dotyczy samego profilu bez akcesoriów dodatkowych.

Profil KRAV nie jest profilem konstrukcyjnym!

Służy wyłącznie do podświetlania tafli ze szkła lub tworzywa. Montaż, mocowanie lub podwieszenie tafli należy dokonać przy użyciu standardowych elementów dostępnych na rynku. Profil KRAV 56 służy do podświetlania krawędzi szyb lub tafli z tworzywa (np. akryl) o grubości od 5 do 6 mm.

Zaletami profilu są: możliwość dostosowania do grubości szyby lub tworzywa, łatwość montażu paska LED oraz mocne trzymanie krawędzi szyby lub tworzywa. Na kompletny profil KRAV 56 składają się dwa profile: profil KRAV-D56 przystosowany do montażu pasków LED o szerokości do 6 mm oraz profil KRAV-Z56 zamykający.

Ponadto profile wyposażone są w mocującą taśmę przylepną oraz sznur silikonowy zapewniający dobre połączenie obydwu profili. Zaslepka KRAV 56 składa się z dwóch nachodzących na siebie części, które montuje się osobno na profile KRAV-D56 i KRAV-Z56. Konstrukcja zaślepek pozwala zamaskować szczelinę powstającą przy montażu profili na grubsze tafle. Zaślepki można montować przed lub po nałożeniu profili na tafle. Podczas tej czynności należy uważać aby nie uszkodzić ich delikatnych zaczepów. Profil KRAV-Z56 należy wsuwać do profilu KRAV-D56 zaczynając od jednego z końców (nie na całej długości ustawiając profile całkiem równolegle). Przed wsunięciem zaleca się nadać sznurowi silikonowemu poślizg nanosząc silikon poślizgowy, mydło w płynie itp.

UWAGA!

Demontaż może powodować uszkodzenie profili.

W celu ułatwienia ewentualnego demontażu można przykleić do tafli tylko profil KRAV-D56 natomiast drugi profil KRAV-Z56 montować nie odsłaniając taśmy klejącej.

Profil wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium przeznaczony do taśm lub listew o szerokości nie większej niż: 6 mm (KRAV-56 z szybą o grubości 5mm), 8 mm (KRAV-56 z szybą o grubości 6mm) lub 10,8 mm (KRAV-810), ze źródłami światła LED. Dzięki swemu unikalnemu kształtowi idealnie nadaje się do oświetlania krawędziowego szyb lub tworzyw sztucznych o grubości od 5-6 mm (KRAV-56) lub 8-10 mm (KRAV-810). Składa się z dwóch profili KRAV-D (przystosowany do montażu taśm LED) i KRAV-Z (profil zamykający) wyposażonych w dwustronną taśmę samoprzylepną oraz sznur silikonowy zapewniający po zmontowaniu dobre połączenie profili ze sobą. Docisk szyby lub tworzywa realizowany jest poprzez nałożenie obu profili na szybę i równomierne ich dociśnięcie.

Jako akcesoria dodatkowe do profilu dedykowane są polipropylenowe zaślepki (komplet na jedną stronę profilu to

KRAV-Di KRAV-Z). Zaslepka KRAV-D posiada „wpust” a zaślepka KRAV-Z „kieszonkę”, dzięki temu pozwala to zasłonić szczelinę powstającą przy montażu na grubszych taflach. Zaślepki można montować zarówno przed, jak i po zamontowaniu profili na tafle. W drugim przypadku zaślepkę KRAV-D montuje się jako pierwszą. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych. Profil KRAV nie jest profilem konstrukcyjnym, w związku z tym montaż, podwieszenia, lub inne czynności techniczne związane z taflami należy dokonywać przy użyciu standardowych elementów.

Zastosowanie

Profil ze źródłem światła LED znajduje zastosowanie do oświetlenia krawędziowego szyb lub tworzyw sztucznych. Idealnie nadaje się do podświetlenia szyldów, napisów, znaków graficznych. Dodatkowo profil ten można wykorzystać do produkcji opraw oświetleniowych





