

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zaslepka-do-profilu-steko-r-p-1392.html>

Zaślepka do profilu STEKO - R



Cena	4,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1392
Producent	KLUS

Opis produktu

Profil STEKO przeznaczony jest do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp. Ma za zadanie ochraniać krawędzie stopni oraz sygnalizować o nich światłem. Jest mniejszą wersją profilu STEP przeznaczoną do delikatniejszych warunków eksploatacji. Montaż STEKO do podłoża wykonuje się przy pomocy właściwych wkrętów z łbem stożkowym lub stożkowo-soczewkowym. Otwory pod wkręty w profilu STEKO wykonuje się w zależności od potrzeby w liniach zaznaczonych na lewej stronie profilu. Odległości pomiędzy wkrętami zalecamy zachować w granicach 120 mm. Od wierzchniej strony profilu otwory muszą być wykończone fazą tak aby łby śrub były zdecydowanie poniżej górnych krawędzi ryflowania. W profilu przewidziany jest kanał na montaż paska LED świecących bokiem. Szerokość paska LED wynosi 6mm. Kanał dla LED zamykany jest przezroczystym, sznurem silikonowym, który spełnia rolę osłonki. Sznur silikonowy jest tak dobrany średnicą, że daje się montować na „wcisk”. W przypadku kontaktu profilu z wodą lub wilgocią pasek LED powinien być wprowadzony do koszulki uszczelniającej. Kanał dla LED po ich zamontowaniu można także uszczelnić np. odpowiednio dobranym silikonem. Diody można osadzać w kanale tak aby świeciły w kierunku sznura silikonowego, wówczas są widoczne punkty świetlne, ale światło jest widoczne jako mocne. Można także diody zamontować tak aby świeciły w dół kanału, wtedy można osiągnąć efekt linii światła a efekt świecenia jest stonowany. Profil STEKO w przedniej części ma kanał dla przyłącza prądowego stanowiący też przepust dla przewodu. Aby przeprowadzić przewód zasilający od paska LED do kanału dla przewodu, trzeba przewiercić otwór w zaznaczonym miejscu, na wewnętrznej stronie profilu. Akcesoria do STEKO: Sznur silikonowy-Zaślepki STEKO lewa i prawa-wkręty

Profil schodowy wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium z możliwością zastosowania LED świecących w górną półprzestrzeń. Do oświetlenia stosujemy diody świecące w bok tzw. „side view” o szerokości taśmy do 7 mm, które przesłaniaamy specjalnym sznurem antypoślizgowym. Sznur antypoślizgowy występuje w komplecie z profilem STEKO, jest również dostępny jako osobny artykuł. Montaż profilu do podłoża realizowany jest przy pomocy odpowiednich wkrętów z łbem stożkowym lub stożkowo-soczewkowym. Otwory pod wkręty w profilu STEKO wykonuje się w zależności od potrzeby w liniach zaznaczonych na wewnętrznej stronie profilu. Zalecana odległości pomiędzy wkrętami powinna mieć około 120 mm. Na zewnętrznej stronie profilu otwory muszą być wykończone fazą tak, aby łby śrub były zdecydowanie poniżej górnych krawędzi ryflowania. Jako akcesoria dodatkowe do profilu dedykowane są polipropylenowe zaślepki. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych. Istnieje możliwość wykonania oprawy oświetleniowej o wysokiej szczelności, której klasa odporności przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody będzie wynosić IP 67.

Opis produktu:

Materiał : aluminium anodowane

Długości standardowe : 1m (sprzedajemy profile w odcinkach 1 metr

Mocowanie : kleje montażowe ; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria)

Zakończenie profilu : zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria)

Certyfikat : CE



