

Link do produktu: <https://www.illuminations.pl/zaslepka-profil-led-te-4-p-1730.html>

Zaslepka Profil LED TE-4

Cena	9,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1730
Producent	KLUS

Opis produktu

Profil TE-4 służy do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo - gipsowych, dla osadzania opraw oświetleniowych wykonanych z profili PDS4-ALU i PDS4-K.

Opis:

Szeroki kołnierz profilu TE-4 przeznaczony jest do pokrycia standardowymi materiałami do łączenia i wykańczania powierzchni płyt kartonowo - gipsowych.

Profile PDS4-ALU i PDS4-K montują się na tak zwany „wcisk”. Umożliwia to łatwy montaż opraw oświetleniowych oraz nieinwazyjny ich demontaż dla potrzeb serwisowych.

Montaż:

Profil TE-4 można osadzać w szczelinach uprzednio zamontowanych płyt kartonowo - gipsowych na klej gipsowy (GS 20 CECOL) lub montażowy. Po wyschnięciu kleju, kołnierze aluminiowe należy obłożyć cienko odpowiednim klejem, nałożyć siatkę zbrojącą i zaspachlować. Po wyschnięciu należy starannie wyszlifować szpachlę tak aby były widoczne krawędzie profilu. Tak przygotowana powierzchnia z wmontowanym profilem TE-4 jest gotowa do wykończenia technologiami malarskimi. Wszystkie czynności wykończeniowe należy wykonywać z wmontowaną wkładką zabezpieczającą profil przed zabrudzeniem jego wnętrza. Po zakończeniu tych robót wyjmujemy wkładkę zabezpieczającą, usuwamy ewentualne resztki szpachli lub farby, sprawdzamy czy nie uszkodził się elastyczny sznur mocujący i delikatnie „wciskamy” oprawę oświetleniową. Profile TE-4 sprzedawane są z wmontowanym sznurem elastycznym, montażowym i z wkładką zabezpieczającą komorę montażową przed nadmiernym zabrudzeniem.

UWAGA ! wklejony profil do ściany, sufitu itp. musi zachować linię prostą. Przesadne naginanie profilu do krzywizny płaszczyzny, w której jest osadzany uniemożliwi montaż oprawy oświetleniowej.





